

Nomad

L'expérience, une richesse

Avec son équipement complet et des détails élégants, la Nomad est la caravane parfaite pour les voyageurs exigeants. L'un de ces points forts est le concept d'éclairage raffiné 'Light-Moment', qui crée avec beaucoup de style une atmosphère de bien-être quel que soit le temps à l'extérieur.

Ambiances intérieures



+ Ambiance Ruby



+ Ambiance Champion



+ Ambiance Chromo

Mobilier



+ Mobilier Noce Nagano

possible en option

Données techniques

Longueur hors-tout	691 - 942 cm
Largeur hors-tout approximative	230 - 250 cm
Hauteur hors-tout	265 cm
Hauteur intérieure	198 cm

Les valeurs maximales ne sont en partie pas possibles pour tous les modèles ou seulement grâce à des options.


Les plus de la gamme

- + Un grand choix d'implantations avec lits doubles ou simples.
- + Design extérieur élaboré : avec des détails chics tels que les feux arrière intégrés, des poignées de baguettes latérales chromées.
- + Design intérieur raffiné et concept d'éclairage d'ambiance en harmonie.
- + Cuisiner comme à la maison avec un cuisine Gourmet impeccablement équipée et son éclairage de crédence.
- + Équipement de série des plus complet.



Nomad

Données techniques



Nomad		460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT
Châssis de série		Châssis 1500 kg	Châssis 1500 kg	Châssis 1600 kg	Châssis 1700 kg
Longueur hors-tout	cm	691	729	762	762
Longueur de caisse ~ cm	cm	550	590	630	630
Largeur hors-tout approximative	cm	230	230	230	250
Hauteur hors-tout	cm	265	265	265	265
Longueur sol à sol pour auvent	cm	948	988	1028	1028
Hauteur intérieure	cm	198	198	198	198
Isolation plancher / parois latérales / toit	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Dimensions pneumatiques		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	195 R14C LI106
Dimensions couchage avant L x l	cm	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	210 x 135	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○
Dimensions couchage milieu L x l	cm		185 x 90		185 x 90
Dimensions couchage arrière L x l	cm	210 x 115		2x 200 x 85 / 200 x 215 ○	
Nombre de couchages de série / max.		3	3	4	3
Masse en ordre de marche (+/-5%)*	kg	1277 (1213 jusqu'à 1341)*	1327 (1261 jusqu'à 1393)*	1382 (1313 jusqu'à 1451)*	1492 (1417 jusqu'à 1567)*
Poids défini par le constructeur pour les options*	kg	138	84	115	115
Masse en charge maximale techniquement admissible*	kg	1500	1500	1600	1700
Chauffage		S 3004, 3,5 kW Gaz / Combi 4 G/E, 4 kW Gaz - Électr. ○	Combi 4 G/E, 4 kW Gaz - Électr.	S 3004, 3,5 kW Gaz / Combi 4 G/E, 4 kW Gaz - Électr. ○	Combi 6 G/E, 6 kW Gaz - Électr. / Chauffage eau chaude, 6,4 kW Gaz - Électr. ○
Réfrigérateur, dont congélateur	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Réservoir eaux usées	l	22	22	22	22
Capacité totale du réservoir à eau propre/en ordre de marche	l	43 / 15	48 / 15	43 / 15	48 / 15
Nombre de prises 12 V / 230 V / USB		0 / 6 / 1	0 / 6 / 1	0 / 7 / 1	0 / 0 / 1




* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur réelle indiquée ci-avant. Des écarts allant jusqu'à $\pm 5\%$ de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. En ce qui concerne la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la masse minimale de la charge utile, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés

ultérieurement sur les véhicules livrés par Dethleffs, est aussi réellement disponible pour la charge utile. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la possibilité de chargement additionnel réelle dépasse en baisse la masse minimale de la charge utile par suite d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons p.ex. surcharger le véhicule ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule n'a pas le droit d'être dépassée. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales.

Nomad

Données techniques



Nomad		530 DR	560 FMK	650 RQT	730 FKR
Châssis de série		Châssis 1600 kg	Châssis 1700 kg	Châssis 2000 kg	Châssis 2200 kg
Longueur hors-tout	cm	788	818	872	942
Longueur de caisse ~ cm	cm	650	675	735	805
Largeur hors-tout approximative	cm	230	250	250	250
Hauteur hors-tout	cm	265	265	265	265
Longueur sol à sol pour auvent	cm	1048	1078	1138	1208
Hauteur intérieure	cm	198	198	198	198
Isolation plancher / parois latérales / toit	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Dimensions pneumatiques		185 R14C 8PR	195 R14C LI106	185/70 R14 LI88	195/70 R14C LI104
Dimensions couchage avant L x l	cm	205 x 150	200 x 155	230 x 155	200 x 155
Dimensions couchage milieu L x l	cm		230 x 115	200 x 155	200 x 75 / 2x 195 x 75 ○
Dimensions couchage arrière L x l	cm	210 x 135	195 x 70 / 190 x 75 / 195 x 75 ○ / 195 x 80 ○ / 195 x 70 ○		230 x 155
Nombre de couchages de série / max.		4	5 / 6 ○	4	7 / 8 ○
Masse en ordre de marche (+/-5%)*	kg	1397 (1327 jusqu'à 1467)*	1552 (1474 jusqu'à 1630)*	1763 (1675 jusqu'à 1851)*	1858 (1765 jusqu'à 1951)*
Poids défini par le constructeur pour les options*	kg	98	31	124	192
Masse en charge maximale techniquement admissible*	kg	1600	1700	2000	2200
Chauffage		S 5004, 6 kW Gaz / Combi 6 G/E, 6 kW Gaz - Électr. ○ / Chauffage eau chaude, 6.4 kW Gaz - Électr. ○	S 5004, 6 kW Gaz / Combi 6 G/E, 6 kW Gaz - Électr. ○ / Chauffage eau chaude, 6.4 kW Gaz - Électr. ○	S 5004, 6 kW Gaz / Combi 6 G/E, 6 kW Gaz - Électr. ○ / Chauffage eau chaude, 6.4 kW Gaz - Électr. ○	S 5004, 6 kW Gaz / Combi 6 G/E, 6 kW Gaz - Électr. ○ / Chauffage eau chaude, 6.4 kW Gaz - Électr. ○
Réfrigérateur, dont congélateur	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	86 (11) / 156 (29) ○
Réservoir eaux usées	l	22	22	22	22
Capacité totale du réservoir à eau propre/en ordre de marche	l	43 / 15	43 / 15	43 / 15	43 / 15
Nombre de prises 12 V / 230 V / USB		0 / 9 / 1	0 / 9 / 3	0 / 9 / 1	0 / 10 / 3

○ Équipement en option — Non disponible ● Équipement de série ◆ Obligatoire △ n.c. au moment de la publication



* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur réelle indiquée ci-avant. Des écarts allant jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. En ce qui concerne la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la masse minimale de la charge utile, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés

ultérieurement sur les véhicules livrés par Dethleffs, est aussi réellement disponible pour la charge utile. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la possibilité de chargement additionnel réelle dépasse en baisse la masse minimale de la charge utile par suite d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons p.ex. surcharger le véhicule ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule n'a pas le droit d'être dépassée. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales.

Équipements de série

	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	650 RQT	730 FKR
Châssis								
Châssis galvanisé et frein à inertie avec marche arrière automatique	●	●	●	●	●	●	●	●
Pneus Premium 185 R14 C 8 PR avec jantes acier (jusqu'à 1.600 kg)	●	●	●	—	●	—	—	—
Pneus double essieux Premium 185/70 R14 LI 88 avec jantes acier (jusqu'à 2.000 kg)	—	—	—	—	—	—	●	—
Pneus sur jantes acier 195 R14C LI106 (1.700 à 1.800 kg)	—	—	—	●	—	●	—	—
Pneus sur jantes acier 195/70R14 C-LI104 (2.200 à 2.800 kg)	—	—	—	—	—	—	—	●
Équipement du châssis								
AAA rattrapage automatique de freinage	●	●	●	●	●	●	●	●
Amortisseurs Octagon	●	●	●	●	●	●	●	●
Enjoliveurs pour jantes 14"	●	●	●	●	●	●	●	●
Pneus de qualité supérieure	●	●	●	●	●	●	●	●
Stabilisateur AKS	●	●	●	●	●	●	●	●
Vérins galvanisés	●	●	●	●	●	●	●	●
Équipement extérieur								
Baie ouvrante dans la salle de bain	—	●	—	—	—	●	●	●
Baies ouvrantes double-vitrage (gris graphite) avec combiné moustiquaire obturateur	●	●	●	●	●	●	●	●
Coffre à gaz pour 2 bouteilles de gaz d'une contenance de 13 kg chacune	●	●	●	●	●	●	●	●
Lanterneau Midi Heki avec éclairage intégré	●	●	●	●	●	●	●	●
Lanterneau Midi-Heki transparent	●	●	●	●	●	●	●	●
Moustiquaire de porte	●	●	●	●	●	●	●	●
Ouverture verticale du coffre à gaz	●	●	●	●	●	●	●	●
Parois avant et coffre à gaz utilisant la technique LFI (Long Fiber Injection), résistante aux chocs, robuste et facile à remplacer	●	●	●	●	●	●	●	●
Passage de roue isolé	●	●	●	●	●	●	●	●
Porte monobloc avec baie	●	●	●	●	●	●	●	●
Spoilers latéraux avec feux de gabarit intégrés	●	●	●	●	●	●	●	●
Support pour roue de secours dans le coffre à gaz	●	●	●	●	●	●	●	●
Toit en polyester résistant	●	●	●	●	●	●	●	●
Tôle antidérapante dans le coffre à gaz	●	●	●	●	●	●	●	●
Design extérieur								
Facès avant et arrière, ainsi que les côtés en tôle lisse blanche.	●	●	●	●	●	●	●	●
Poignées de tirage en finition chromée	●	●	●	●	●	●	●	●
Tôle martelée blanche	●	●	●	●	●	●	●	●
Portes de soute								
Porte de soute 648 x 348 avant à droite	—	—	—	—	●	—	—	—
Porte de soute 997 x 348 arrière à droite	—	—	●	—	—	—	●	—
Porte de soute 997 x 419 avant à droite	●	●	—	●	—	—	—	—
Design intérieur								
Ambiance Ruby	●	●	●	●	●	●	●	●
Mobilier Noce Nagano	●	●	●	●	●	●	●	●
Ambiance intérieure								
Matelas pour lit double - 7 Zone Evopore HRC	—	—	—	—	●	●	●	●
Matelas pour lit simple à droite - 7-Zonen Evopore HRC	●	●	●	●	—	—	—	—
Matelas pour lit simple à gauche - 7-Zonen Evopore HRC	●	●	●	●	—	—	—	—
Mobilier								
Dinette transformable en lit	●	●	●	●	●	●	●	●
Lits superposés avec 2ème lit NON relevable	—	—	—	—	—	—	—	●
Lits superposés avec 2ème lit relevable (en fonction de l'implantation)	—	—	—	—	—	●	—	—
Lits superposés avec barrière de sécurité et échelle	—	—	—	—	—	●	—	●
Pied de table central télescopique	—	—	—	●	●	●	●	●

Équipements de série

	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	650 RQT	730 FKR
Sommier à lattes avec suspension pour un meilleur confort de couchage et relevable pour accéder au rangement sous le lit	●	●	●	●	●	●	●	●
Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon	●	●	●	●	●	●	●	●
Cuisine								
Extension de plan de travail	—	—	—	—	—	—	●	●
Grand réfrigérateur 137 litres dont 15 litres de congélateur	●	●	●	●	●	●	●	—
Grands tiroirs coulissants avec système frein Soft-Close pour une fermeture aisée et silencieuse	●	●	●	●	●	●	●	●
Plaque de cuisson 3 feux avec allumage électrique	●	●	●	●	●	●	●	●
Réfrigérateur 86 litres dont congélateur de 11 litres	—	—	—	—	—	—	—	●
Tiroir coulissant à épices (selon modèles)	●	●	●	●	●	●	●	●
Éclairage indirect au niveau du plan de travail de la cuisine	●	●	●	●	●	●	●	●
Installation cabinet de toilette								
Bac à douche	●	●	●	●	●	●	●	●
Lanterneau avec moustiquaire	●	●	●	●	●	●	●	●
Vasque intégrée en matière minérale	●	●	●	●	●	●	●	●
Installation chauffage								
Booster pour chauffage à air pulsé	●	●	●	●	●	●	●	●
Chauffage au gaz S 3004 avec allumage automatique	●	—	●	—	—	—	—	—
Chauffage au gaz S 5004 avec allumage automatique	—	—	—	—	●	●	●	●
Installation électrique								
Dans la penderie, tableau électrique 230V avec disjoncteur+fusibles pour installation 12 V et transformateur 340 W	●	●	●	●	●	●	●	●
Eclairage d'auvent 12V	●	●	●	●	●	●	●	●
Prise USB pour rail de spot	●	●	●	●	●	●	●	●
Prise extérieure 230V CEE	●	●	●	●	●	●	●	●
Rail d'éclairage LED 12V (en tête de lit, et à la dinette)	●	●	●	●	●	●	●	●
Éclairage de la crédence de cuisine	●	●	●	●	●	●	●	●
Éclairage indirect (au dessus des placards de pavillon, éclairage du miroir de salle de bain)	●	●	●	●	●	●	●	●
Équipement électrique 12V partout dans la caravane	●	●	●	●	●	●	●	●
Installation eau								
Chauffe-eau électrique	●	—	●	—	●	●	●	●
Pompe à eau électrique	●	●	●	●	●	●	●	●
Réservoir d'eaux usées amovible 22 litres	●	●	●	●	●	●	●	●
Réservoir eau propre 38 litres	●	●	●	●	●	●	●	●

Packs Nomad

Packs	Pack Style White (Simple essieu) (13254)	Pack Style White (Simple essieu) (13254)	Pack Style White (Simple essieu) (13254)	Pack Style White (Double essieux) (13256)	Pack Style White (Double essieux) (13256)	Pack Style White (Double essieux 2,8 t) (13258)
Tôle lisse blanche "Version White"	x					
Jantes aluminum 17" (avec Design Dethleffs)	x	x	x			
Cache-flèche	x	x	x	x	x	x
4 pieds Big Feet pour stabilisateur	x	x	x	x	x	x
Roue jockey avec affichage de la charge	x	x	x	x	x	x
Poignées de tirage en finition chromée	x	x	x	x	x	x
Pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes et barres de toit	x	x	x	x	x	x
Face avant avec parties thermoformées montantes et barres de toit	x	x	x	x	x	x
Tôle lisse blanche "Version White"		x				
Tôle lisse blanche "Version White"			x	x		
Jantes aluminum 17" avec Design Dethleffs				x	x	
Tôle lisse blanche "Version White"					x	x
Pneus sur jantes alu 195/70R14 C-LI104 (2.200 à 2.800 kg)						x
Poids supp. (kg)*	45.7	48.3	51.1	41.1	43.4	47.4

Packs	Pack Style Silver (Simple essieu) (13255)	Pack Style Silver (simple essieu) (13255)	Pack Style Silver (simple essieu) (13255)	Pack Style Silver (Double essieu) (13257)	Pack Style Silver (Double essieu) (13257)	Pack Style Silver (Double essieu 2,8 t) (13259)
Tôle lisse gris métal "Version Silver"	x					
Jantes aluminum 17" (avec Design Dethleffs)	x	x	x			
Cache-flèche	x	x	x	x	x	x
4 pieds Big Feet pour stabilisateur	x	x	x	x	x	x
Roue jockey avec affichage de la charge	x	x	x	x	x	x
Poignées de tirage en finition chromée	x	x	x	x	x	x
Pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes et barres de toit	x	x	x	x	x	x
Face avant avec parties thermoformées montantes et barres de toit	x	x	x	x	x	x
Tôle lisse gris métal "Version Silver"		x				
Tôle lisse gris métal "Version Silver"			x	x		
Jantes aluminum 17" avec Design Dethleffs				x	x	
Tôle lisse gris métal "Version Silver"					x	x
Pneus sur jantes alu 195/70R14 C-LI104 (2.200 à 2.800 kg)						x
Poids supp. (kg)*	45.7	48.3	51.1	41.1	43.4	47.4



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la masse de la charge utile. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle respectif ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement en option choisi ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus

des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Packs	Pack Confort Hiver Combi 4 (10479)	Pack Confort Hiver Combi 4 (10479)	Pack Confort Hiver Combi 6 (9536)	Pack Confort Hiver Combi 6 (9536)	Pack Confort Hiver Combi 6 (9536)	Pack Confort Hiver pour Combi 4 de série (10481)
Chauffage électrique au sol (230 V)	x	x	x	x	x	x
Conduites d'eaux usées isolées et chauffées	x	x	x	x	x	x
Conduites d'eaux isolés	x	x	x	x	x	x
Isolation XPS toutes les parois / toit / plancher (selon taille du véhicule)	x					
Chauffage à air pulsé Combi 4 (gaz+électrique) avec panneau de commande numérique	x	x				
Isolation XPS toutes les parois / toit / plancher (selon taille du véhicule)		x	x			x
Chauffage air pulsée Combi 6 (gaz + électricité) avec panneau de commande numérique			x	x	x	
Isolation XPS toutes les parois / toit / plancher (selon taille du véhicule)				x		
Isolation XPS toutes les parois / toit / plancher (selon taille du véhicule)					x	
Poids supp. (kg)*	47.6	50.1	50.1	52.8	55	35.1

Packs	Pack Confort Hiver Snow (5459)	Pack Confort Hiver Snow (5459)	Pack Confort Hiver Snow (5459)	Pack Confort Hiver Snow Plus (5551)	Pack Confort Hiver Snow Plus (5551)	Pack Confort Hiver Snow Plus (5551)
Chauffage / Chauffe-eau à circulation de fluide (compact)	x	x	x	x	x	x
Chauffage électrique au sol (230 V)	x	x	x			
Conduites d'eaux usées isolées et chauffées	x	x	x	x	x	x
Isolation XPS toutes les parois / toit / plancher (selon taille du véhicule)	x			x		
Isolation XPS toutes les parois / toit / plancher (selon taille du véhicule)		x			x	
Isolation XPS toutes les parois / toit / plancher (selon taille du véhicule)			x			x
Chauffage au sol via le système Alde à eau chaude (avec option 205)				x	x	x
Poids supp. (kg)*	74.1	76.8	79	75.1	77.8	80

Packs	Pack Mover et Autarcie Simple essieu (5560)	Pack Mover et Autarcie Double essieu (5561)
Mover électrique pour simple essieu	x	
Pack Autarcie 12 V	x	x
Mover électrique pour double essieu		x
Poids supp. (kg)*	70	98



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la masse de la charge utile. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle respectif ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement en option choisi ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus

des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Packs	Pack Autarcie pour chauffage Combi 4 (eau et 12V) (11031)	Pack Autarcie pour chauffage Combi 6 (eau et 12V) (11032)	Pack Autarcie pour chauffage Combi (électricité ou à eau chaude) (9943)
Chauffage à air pulsé Combi 4 (gaz+électrique) avec panneau de commande numérique	x		
Pack Autarcie 12 V	x	x	x
Réservoir eau propre 70 litres	x	x	x
Chauffage air pulsée Combi 6 (gaz + électricité) avec panneau de commande numérique		x	
Poids supp. (kg)*	55.5	55.5	40.5

Pack Sécurité (8950)

ATC (Correcteur de trajectoire automatique)

Inverseur gaz Duo Control + Crash Sensor / avec chauffage de détenteur "EisEx"

Détecteur de fumée

Poids supp. (kg)*

7

Pack Wellness (douche) (6105)

Habillage des parois de douche/Douchette avec flexible/Séparation de douche

Raccordement d'eau extérieure

Poids supp. (kg)*

7

△ n.c. au moment de la publication



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la masse de la charge utile. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle respectif ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement en option choisi ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus

des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Équipement en option*

	Inclus dans le pack	Poids supp. (kg)*	Code	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	650 RQT	730 FRK
Châssis											
Jantes aluminium 17" (avec Design Dethleffs)	STP	10	11608	○	○	○	○	○	○	—	—
Jantes aluminium 17" avec Design Dethleffs	STP	0	11609	—	—	—	—	—	—	○	○
Pneus sur jantes alu 185 R14C LI 102 (jusqu'à 1.600 kg)	—	0	836	○	○	○	—	○	—	—	—
Pneus sur jantes alu 185/70R14 LI 88 (jusqu'à 2.000 kg)	—	0	840	—	—	—	—	—	—	○	—
Pneus sur jantes alu 195/70R14 C-LI104 (2.200 à 2.800 kg)	STP	4	859	—	—	—	—	—	—	○	○
Pneus sur jantes alu 195R14C LI106 (1.700 à 1.800 kg)	—	2	838	○	○	○	○	○	○	—	—
Augmentation de la charge utile											
Augmentation du PTAC 1600 kg	—	24	322	○	○	—	—	—	—	—	—
Augmentation du PTAC 1700 kg (avec pneus sur jantes acier 195 R14 C LI106)	—	24	278	○	○	—	—	○	—	—	—
Augmentation du PTAC 1700 kg (avec pneus sur jantes acier 195 R14 C LI106)	—	0.3	278	—	—	○	—	—	—	—	—
Augmentation du PTAC 1800 kg (avec pneus sur jantes acier 195 R14 C LI 106)	—	31.6	279	—	—	—	○	—	—	—	—
Augmentation du PTAC 1800 kg (avec pneus sur jantes acier 195 R14 C LI 106)	—	27	279	—	○	—	—	○	○	—	—
Augmentation du PTAC 1800 kg (avec pneus sur jantes acier 195 R14 C LI 106)	—	8	279	—	—	○	—	—	—	—	—
Augmentation du PTAC 1900 kg (avec pneus sur jantes alu 225/70R15C LI 112)	—	27	394	—	—	—	○	○	○	—	—
Augmentation du PTAC 2.000 kg (pour simple essieu avec roue sur jante alu 225/70R15C)	—	27	138	—	—	—	○	○	○	—	—
Augmentation du PTAC 2200 kg (avec pneus sur jantes acier 195/70 R14 C LI 104)	—	1.5	6351	—	—	—	—	—	—	○	—
Augmentation du PTAC 2500kg (avec pneus sur jantes acier 195/70 R14 C LI 104)	—	1.5	496	—	—	—	—	—	—	○	—
Augmentation du PTAC 2500kg (avec pneus sur jantes acier 195/70 R14 C LI 104)	—	0	496	—	—	—	—	—	—	—	○
Augmentation du PTAC 2800 kg (avec pneus sur jantes acier 195/70 R14 C LI 104)	—	24.9	7713	—	—	—	—	—	—	—	○
Équipement du châssis											
4 pieds Big Foots pour stabilisateur	STP	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○
ATC (Correcteur de trajectoire automatique)	SHP	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○
Cache-flèche	STP	2	434	○	○	○	○	○	○	○	○
Kit anti-crevaisson	—	1	620	○	○	○	○	○	○	○	○
Roue de secours jante acier 185/70R14 LI 88 (jusqu'à 2.000 kg)	—	18	835	—	—	—	—	—	—	○	—
Roue de secours jante acier 185R14 C 8 PR (jusqu'à 1.600 kg)	—	18	831	○	○	○	—	○	—	—	—
Roue de secours jante acier 195 R14C LI106 (1.700 à 1.800 kg)	—	19.5	833	○	○	○	○	○	○	—	—
Roue de secours jante acier 195/70R14 C-104m (2.200 à 2.800 kg)	—	20	860	—	—	—	—	—	—	○	○
Roue de secours jante alu 185/70R14 LI88 (jusqu'à 2.000 kg)	—	18	841	—	—	—	—	—	—	○	—
Roue de secours jante alu 185R14CLI102 (jusqu'à 1.600 kg)	—	17	837	○	○	○	—	○	—	—	—
Roue de secours jante alu 195/70R14 C-LI 102 (2.200 à 2.800 kg)	—	19	861	—	—	—	—	—	—	○	○
Roue de secours jante alu 195R14C 8 PR LI106 (1.700 à 1.800 kg)	—	19	839	○	○	○	○	○	○	—	—
Roue de secours jante alu 225/70R15 C LI112 (1.900 à 2.000 kg)	—	23.5	1092	—	—	—	○	—	○	—	—
Roue jockey avec affichage de la charge	STP	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○
Équipement extérieur											
Baie avant pour cabinet de toilette	—	5	855	—	—	—	—	—	○	—	○
Baie à l'arrière	—	4	1108	●	—	○	—	●	—	—	●
Baie à l'avant	—	4	982	○	○	●	○	○	—	●	—
Baies à cadre ⁸⁾	—	3	7561	○	○	○	○	○	○	○	○
Isolation XPS toutes les parois / toit / plancher (selon taille du véhicule)	WI-KO	17.6	179	○	—	—	—	—	—	—	—
Isolation XPS toutes les parois / toit / plancher (selon taille du véhicule)	WI-KO	20.1	179	—	○	○	○	○	—	○	—



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la masse de la charge utile. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle respectif ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement en option choisi ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus

des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Équipement en option*

	Inclus dans le pack	Poids supp. (kg)*	Code	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	650 RQT	730 FKR
Isolation XPS toutes les parois / toit / plancher (selon taille du véhicule)	WI-KO	22.8	179	—	—	—	—	—	○	—	—
Isolation XPS toutes les parois / toit / plancher (selon taille du véhicule)	WI-KO	25	179	—	—	—	—	—	—	—	○
Marquise de toit à caisson 5500 x 3000 manuelle	—	50.6	6928	—	—	—	—	—	—	○	—
Marquise de toit à caisson 3750 x 2500 manuelle	—	25.5	6928	○	—	—	—	—	—	—	—
Marquise de toit à caisson 4000 x 2500 manuelle	—	27.5	6928	—	○	○	○	—	—	—	—
Marquise de toit à caisson 4500 x 2500 manuelle	—	30	6928	—	—	—	—	○	○	—	—
Marquise de toit à caisson 6000 x 3000 manuelle	—	54.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	○
Design extérieur											
Face avant avec parties thermoformées montantes et barres de toit	STP	1	627	○	○	○	○	○	○	○	○
Pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes et barres de toit	STP	11	624	○	○	○	○	○	○	○	○
Tôle lisse blanche "Version White"	STP	18.7	443	○	—	—	—	—	—	—	—
Tôle lisse blanche "Version White"	STP	21.3	443	—	○	○	○	○	—	—	—
Tôle lisse blanche "Version White"	STP	24.1	443	—	—	—	—	—	○	○	—
Tôle lisse blanche "Version White"	STP	26.4	443	—	—	—	—	—	—	—	○
Tôle lisse gris métal "Version Silver"	STP	18.7	659	○	—	—	—	—	—	—	—
Tôle lisse gris métal "Version Silver"	STP	21.3	659	—	○	○	○	○	—	—	—
Tôle lisse gris métal "Version Silver"	STP	24.1	659	—	—	—	—	—	○	○	—
Tôle lisse gris métal "Version Silver"	STP	26.4	659	—	—	—	—	—	—	—	○
Portes de soute											
Porte de soute 1069 x 229 avant à droite	—	2	1084	—	—	○	—	—	—	○	—
Porte de soute 1069 x 299 avant à gauche	—	2	1083	—	—	○	—	—	—	—	—
Porte de soute 1069 x 299 arrière à droite	—	2	1086	—	—	—	—	○	—	—	○
Porte de soute 1069 x 299 arrière à gauche	—	2	1085	—	—	—	—	—	—	—	○
Porte de soute 648 x 348 avant à gauche	—	2	1071	—	—	—	○	○	—	—	—
Porte de soute 749 x 297 arrière à droite	—	2	1078	○	—	—	—	—	—	—	—
Porte de soute 749 x 297 arrière à gauche	—	2	1077	○	—	—	—	—	—	—	—
Porte de soute 997 x 419 avant à gauche	—	2.2	1079	—	—	—	○	—	●	—	●
Design intérieur											
Ambiance Champion	—	0	10489	○	○	○	○	○	○	○	○
Ambiance Chromo	—	0	10488	○	○	○	○	○	○	○	○
Ambiance intérieure											
Appuis-tête confortables dans l'angle	—	2	9236	—	—	—	—	○	○	○	○
Matelas thermo régulant avec insert gel pour lit double	—	4	8214	—	—	—	—	○	○	○	○
Matelas thermo régulant avec insert gel pour lit simple à droite	—	5	8216	○	○	○	○	—	—	—	—
Matelas thermo régulant avec insert gel pour lit simple à gauche	—	2	8215	○	○	○	○	—	—	—	—
Moquette surjetée	—	8.5	513	○	○	○	○	○	○	○	○
Mobilier											
Deux lits superposés supplémentaires en remplacement de la petite dinette	—	0	9775	—	—	—	—	—	—	—	○
Lits jumeaux transformables en un lit double	—	5	685	○	○	○	○	—	—	—	—
Lits superposés avec 3 lits / lit du dessous non repliable / sans portillon	—	20	200	—	—	—	—	—	○	—	—
Sommier à lattes avec tête relevable	—	1	871	○	○	○	○	—	—	—	—
Équipement intérieur											
Détecteur de fumée	SHP	0.5	8949	○	○	○	○	○	○	○	○



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la masse de la charge utile. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle respectif ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement en option choisi ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus

des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Équipement en option*

	Inclus dans le pack	Poids supp. (kg)*	Code	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	650 RQT	730 FKR
Extincteur 2 kg	—	3.5	843	○	○	○	○	○	○	○	○
Cuisine											
Bloc cuisine avec grand réfrigérateur (156 l.) donc congélateur séparé avec allumage électrique	—	18	429	—	—	—	—	—	—	—	○
Four	—	17	572	○	○	○	○	○	○	○	○
Hotte aspirante	—	3	785	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation cabinet de toilette											
Cabinet de toilette alternatif avec douche séparée	—	4	604	—	—	—	—	—	○	—	○
Multimedia											
Antenne satellite SAT Flat 65 Easy Twin	—	14	879	—	○	○	○	—	○	○	○
Ecran plat 22" avec lecteur dvd	—	3.5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○
Prise extérieure multifonctionnelle 12V/220V/TV	—	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○
Pré-équipement TV (dans la chambre)	—	2	9360	—	—	—	—	—	—	○	—
Pré-équipement TV avec support pour écran plat	—	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○
Système FS-SAT Voyager 65 Digimatic	—	10	1049	—	○	○	○	—	—	○	○
Installation chauffage											
Air pulsé 12 V Truma pour S 5004	—	2	178	—	—	—	—	○	○	○	○
Chauffage / Chauffe-eau à circulation de fluide (compact)	WI-KO	40	205	—	—	—	○	○	○	○	○
Chauffage air pulsée Combi 6 (gaz + électricité) avec panneau de commande numérique	WEA-P, WI-KO	15	9427	—	—	—	●	○	○	○	○
Chauffage au sol via le système Alde à eau chaude (avec option 205) ⁹⁾	WI-KO	10	674	—	—	—	○	○	○	○	○
Chauffage à air pulsé Combi 4 (gaz+électrique) avec panneau de commande numérique	WEA-P, WI-KO	15	10480	○	●	○	—	—	—	—	—
Chauffage électrique au sol (230 V)	WI-KO	9	387	○	○	○	○	○	○	○	○
Système de circulation de l'air avec soufflerie 12 V	—	2	177	○	—	○	—	—	—	—	—
Ultra Heat (220v) pour chauffage S 3004	—	2	364	○	—	○	—	—	—	—	—
Ultra Heat (220v) pour chauffage S 5004	—	2	422	—	—	—	—	○	○	○	○
Climatisation											
Climatisation de toit	—	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○
Pré câblage pour la climatisation	—	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation électrique											
Pack Autarcie 12 V	WEA-P, M-P	38	492	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation eau											
Conduites d'eaux usées isolées et chauffées	WI-KO	5	520	○	○	○	○	○	○	○	○
Douchette extérieure (eau froide)	—	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○
Habillage des parois de douche/Douchette avec flexible/Séparation de douche	DUP	5	1097	○	○	○	○	○	○	○	○
Raccordement d'eau extérieure	DUP	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○
Réservoir eau propre 70 litres	WEA-P	2.5	592	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation gaz											
Inverseur gaz Duo Control + Crash Sensor / avec chauffage de détenteur "EisEx"	SHP	2.5	784	○	○	○	○	○	○	○	○
Prise gaz extérieure	—	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○
Packs supplémentaires											



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la masse de la charge utile. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle respectif ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement en option choisi ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus

des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Équipement en option*

	Inclus dans le pack	Poids supp. (kg)*	Code	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	650 RQT	730 FKR
Pack Autarcie pour chauffage Combi (électricité ou à eau chaude)	—	40.5	9943	—	○	—	○	—	—	—	—
Pack Autarcie pour chauffage Combi 4 (eau et 12V)	—	55.5	11031	○	—	○	—	—	—	—	—
Pack Autarcie pour chauffage Combi 6 (eau et 12V)	—	55.5	11032	—	—	—	—	○	○	○	○
Pack Confort Hiver Combi 4	—	47.6	10479	○	—	—	—	—	—	—	—
Pack Confort Hiver Combi 4	—	50.1	10479	—	—	○	—	—	—	—	—
Pack Confort Hiver Combi 6	—	50.1	9536	—	—	—	—	○	—	○	—
Pack Confort Hiver Combi 6	—	52.8	9536	—	—	—	—	—	○	—	—
Pack Confort Hiver Combi 6	—	55	9536	—	—	—	—	—	—	—	○
Pack Confort Hiver Snow	—	76.8	5459	—	—	—	—	—	○	—	—
Pack Confort Hiver Snow	—	74.1	5459	—	—	—	○	○	—	○	—
Pack Confort Hiver Snow	—	79	5459	—	—	—	—	—	—	—	○
Pack Confort Hiver Snow Plus	—	77.8	5551	—	—	—	—	—	○	—	—
Pack Confort Hiver Snow Plus	—	75.1	5551	—	—	—	○	○	—	○	—
Pack Confort Hiver Snow Plus	—	80	5551	—	—	—	—	—	—	—	○
Pack Confort Hiver pour Combi 4 de série	—	35.1	10481	—	○	—	○	—	—	—	—
Pack Mover et Autarcie Double essieu	—	98	5561	—	—	—	—	—	—	○	○
Pack Mover et Autarcie Simple essieu	—	70	5560	○	○	○	○	○	○	—	—
Pack Style Silver (Double essieu)	—	41.1	13257	—	—	—	—	—	—	○	—
Pack Style Silver (Double essieu)	—	43.4	13257	—	—	—	—	—	—	—	○
Pack Style Silver (Double essieux 2,8 t)	—	47.4	13259	—	—	—	—	—	—	—	○
Pack Style Silver (Simple essieu)	—	45.7	13255	○	—	—	—	—	—	—	—
Pack Style Silver (simple essieu)	—	48.3	13255	—	○	○	○	○	—	—	—
Pack Style Silver (simple essieu)	—	51.1	13255	—	—	—	—	—	○	—	—
Pack Style White (Double essieux 2,8 t)	—	47.4	13258	—	—	—	—	—	—	—	○
Pack Style White (Double essieux)	—	41.1	13256	—	—	—	—	—	—	○	—
Pack Style White (Double essieux)	—	43.4	13256	—	—	—	—	—	—	—	○
Pack Style White (Simple essieu)	—	48.3	13254	—	○	○	○	○	—	—	—
Pack Style White (Simple essieu)	—	51.1	13254	—	—	—	—	—	○	—	—
Pack Style White (Simple essieu)	—	45.7	13254	○	—	—	—	—	—	—	—
Pack Sécurité	—	7	8950	○	○	○	○	○	○	○	○
Pack Wellness (douche)	—	7	6105	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Équipement en option — Non disponible ● Équipement de série ◆ Obligatoire △ n.c. au moment de la publication

STP Pack Style SHP Pack Sécurité WI-KO Pack Confort Hiver WEA-P Pack Autarcie eau et électrique M-P Pack Mover DUP Pack Wellness



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la masse de la charge utile. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle respectif ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement en option choisi ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus


des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR CHOISIR VOTRE CARAVANE

Le choix de la bonne implantation ainsi qu'un design attrayant sont des facteurs particulièrement importants lors de l'achat d'une caravane. Par ailleurs, le poids joue également un rôle essentiel. Famille, amis, équipement en option, accessoires et bagages – tout cela doit pouvoir loger. Parallèlement, il existe des limites techniques et juridiques pour la configuration et le chargement. Chaque caravane est conçue pour un certain poids, qui ne doit pas être dépassé à l'utilisation. Pour l'acheteur d'une caravane, la question qui se pose est donc de savoir comment il doit configurer son véhicule pour loger les bagages et les accessoires selon ses besoins sans que le véhicule ne dépasse ce poids maximal. Pour vous faciliter cette décision, nous vous fournissons ci-après quelques informations qui vous seront particulièrement utiles pour choisir votre véhicule parmi les modèles de notre portefeuille :

1. La masse en charge maximale techniquement admissible...

... est une valeur fixée par le fabricant que le véhicule ne doit pas dépasser. Dethleffs définit une limite supérieure pour le véhicule par rapport à l'implantation, cette limite pouvant varier d'une implantation à l'autre (p. ex. 1 600 kg, 1 700 kg). Vous trouverez l'indication correspondante pour chaque implantation dans les données techniques.




Caravanes		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Nombre de couchages de série / max.		3	3	4	5/6 ○
● Masse en charge maximale techniquement admissible*	kg	1500	1500	1500	1500
● Poids défini par le constructeur pour les équipements en option*	kg	178	186	155	94
● Masse en ordre de marche (± 5 %)*	kg	1237 (1175 jusqu'à 1299)*	1227 (1166 jusqu'à 1288)*	1248 (1186 jusqu'à 1310)*	1297 (1132 jusqu'à 1362)*

2. La masse en ordre de marche...

... se compose – pour simplifier – du véhicule de base avec l'équipement standard. Il est légalement autorisé et possible que la masse en ordre de marche de votre véhicule diverge de la valeur nominale indiquée dans les documents de vente. La tolérance admissible s'élève à ± 5 %. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Afin que vous obteniez la pleine transparence sur les écarts de poids possibles, Dethleffs pèse chaque véhicule à la fin de la chaîne et communique à votre partenaire le résultat de la pesée de votre véhicule pour qu'il vous le transmette. **Vous trouverez des explications détaillées sur la masse en ordre de marche au point « Mentions légales ».**

3. Les places de couchage standard...

... sont définies par le fabricant et indiquées dans les documents de vente. De par la sélection de l'équipement en option, le nombre de places de couchage peut être augmenté (ex. superposition de 3 lits) ou, le cas échéant, diminué (ex. desserte à la place d'un groupe de sièges).



Caravanes		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
● Nombre de couchages de série / max.		3	3	4	5/6 ○
Masse en charge maximale techniquement admissible*	kg	1500	1500	1500	1500
● Poids défini par le constructeur pour les équipements en option*	kg	178	186	155	94
Masse en ordre de marche ($\pm 5\%$)*	kg	1237 (1175 jusqu'à 1299)*	1227 (1166 jusqu'à 1288)*	1248 (1186 jusqu'à 1310)*	1297 (1132 jusqu'à 1362)*

4. La masse définie par le fabricant pour l'équipement en option ...

... est une valeur définie par Dethleffs par implantation pour la masse maximale de l'équipement en option pouvant être commandé. Cette limitation a pour but de garantir que la masse mini-male de la charge utile, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires montés ultérieurement pour les véhicules livrés par Dethleffs, soit également disponible pour la charge utile. Si la pesée à la fin de la chaîne devait exceptionnellement révéler que la possibilité de chargement additionnel réelle dépasse en baisse la masse minimale de la charge utile par suite d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons p. ex. surcharger le véhicule ou retirer l'équipement en option. **Vous trouverez des explications détaillées sur les répercussions des tolérances sur la masse minimale de la charge utile et la masse de la charge utile au point « Mentions légales ».**

Équipement en option*

	inclus dans le pack	Prix	Poids supp. (kg)*	Code	460 EL	470 ER	470 FR
Installation cabinet de toilette							
Cabinet de toilette alternatif avec douche séparée	-	399,-	4	604	-	-	-
Multimedia							
Prise extérieure multifonctionnelle 12V/220V/TV	-	1.129,-	10	1049	-	○	○
Ecran plat 22" avec lecteur dvd	-	999,-	3.5	1103	○	○	○

5. Le poids en surplus de l'équipement en option et des packs...

... option choisi) et diminue la masse de la charge utile. La valeur indiquée indique le poids en surplus par rapport à l'équipement standard de l'implantation respective. Le poids total des paquets choisis et de l'équipement en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option.